

TINTURA DE LOSNA COMPOSTA

Tinctura absinthii composita.

LOSNA, EM PÓ (II)	70 g.
CARQUEJA AMARGA, EM PÓ (II)	40 g.
CALAMO AROMATICO, EM PÓ (III)	20 g.
GENCIANA, EM PÓ (III)	20 g.
CENTAUREA MENOR, EM PÓ (II)	20 g.
LARANJA AMARGA, EPICARPIO, EM PÓ (II)	20 g.
CANNELA DO CEYLÃO, EM PÓ (IV)	10 g.
ALCOOL	Q. S.
AGUA	Q. S.

PARA OBTER 1000 cm.³

Prepare esta tintura pelo *processo geral P* (veja pag. 893), empregando como liquido extractor uma mistura de *dois* volumes de alcool com *um* volume de agua.

Caracterização.—Liquido pardo-esverdeado, de cheiro aromatico e sabor amargo.

Uma mistura de 4 volumes de tintura de losna composta e de 1 volume de agua deve ser turva.

TINTURA DE MALATO DE FERRO

Tinctura ferri pomati.

EXTRACTO DE MALATO DE FERRO	100 g.
ALCOOL	100 cm. ³
AGUA DE CANNELA	Q. S.

PARA OBTER 1000 cm.³

Dissolva o extracto de malato de ferro em 750 cm.³ de agua de cannella, junte o alcool, filtre e passe pelo filtro q. s. de agua de cannella para completar 1000 cm.³ de producto.

Caracterização.—Liquido de cor pardo-negra, de cheiro de cannella e sabor adocicado e ferruginoso, agradavel, miscivel em qualquer proporção com a agua.

Uma mistura de 3 gotas de tintura de malato de ferro e de 20 cm.³ de agua, adicionada de 5 gotas de soluto de ferrocyanêto de potassio e de algumas gotas de acido chlorhydrico diluido, deve tomar intensa coloração azul.